

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ

► ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ LINEA ΜΕ ΖΙΡΚΟΝΙΟ UNIVERSAL



► Επαγγελματική σειρά δίσκων κοπής μετάλλου που αναπτύχθηκε από την συνεργασία επαγγελματιών χρηστών, για να επιτύχει το βέλτιστο επίπεδο ακριβείας στην κοπή.

► Η εφαρμογή ειδικής ενίσχυσης από ίνες υάλου, η χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe + Ci + S <0,1%), η θερμά επεξεργασμένη επιφάνεια, ειδικές ρητίνες και χημικά πρόσθετα, εξασφαλίζουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και βέλτιστες επιδόσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)
GRD-07-GD115122	115x1x22.23	115	1	22.23
GRD-07-GD1151622	115x1.6x22.23	115	1.6	22.23
GRD-07-GD125122	125x1x22.23	125	1	22.23
GRD-07-GD1251622	125x1.6x22.23	125	1.6	22.23
GRD-07-GD1801922	180x1.9x22.23	180	1.9	22.23
GRD-07-GD1803222	180x3.2x22.23	180	3.2	22.23
GRD-07-GD2301922	230x1.9x22.23	230	1.9	22.23
GRD-07-GD2303222	230x3.2x22.23	230	3.2	22.23
GRD-07-GD35035254	350x3.5x25.4	350	3.5	25.40

► ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΙΝΟΧ LINEA ΜΕ ΖΙΡΚΟΝΙΟ



► Επαγγελματική σειρά δίσκων κοπής μετάλλου που αναπτύχθηκε από την συνεργασία επαγγελματιών χρηστών, για να επιτύχει το βέλτιστο επίπεδο ακριβείας στην κοπή.

► Η εφαρμογή ειδικής ενίσχυσης από ίνες υάλου, η χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe + Ci + S <0,1%), η θερμά επεξεργασμένη επιφάνεια, ειδικές ρητίνες και χημικά πρόσθετα, εξασφαλίζουν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και βέλτιστες επιδόσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)
GRD-07-GD1156422	115x6.4x22.23	115	6.4	22.23
GRD-07-GD1256422	125x6.4x22.23	125	6.4	22.23
GRD-07-GD1806422	180x6.4x22.23	180	6.4	22.23
GRD-07-GD2306422	230x6.4x22.23	230	6.4	22.23

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ

▶ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 4x4



- ▶ Δίσκος κοπής Grandinetti υψηλών αποδόσεων.
- ▶ Κατάλληλος για κοπή σιδήρου, αλουμινίου, μαρμάρου, ξύλου, πλαστικού.
- ▶ Η κοπή με τον δίσκο 4x4 εξασφαλίζει υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και βέλτιστες επιδόσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)
GRD-07-GD4x4	230x1.9x22.23	230	1.9	22.23

▶ ΔΙΣΚΟΙ ΦΤΕΡΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ



- ▶ Οι δίσκοι φτερού κατασκευάζονται με κόλληση σε νάιλον ή ινών υάλου υποστηρίζοντας τα φτερά του υφάσματος λείανσης, σε συνεχή σειρά.
- ▶ Χρησιμοποιούνται για εργασίες λείανσης (40-60) ή για τελική διαμόρφωση μεταλλικών επιφανειών (80-100-120).
- ▶ Οι δίσκοι φτερού Ζιρκονίου είναι κατάλληλοι για χρήση σε κράμματα χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και ελαφριά κράμματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΟΠΗ (mm)
GRD-07-GD115Z40	TRIFLEX Z40	115	22
GRD-07-GD115Z60	TRIFLEX Z60	115	22
GRD-07-GD125Z40	TRIFLEX Z40	125	22
GRD-07-GD125Z60	TRIFLEX Z60	125	22
GRD-07-GD125Z80	TRIFLEX Z80	125	22
GRD-07-GD125Z100	TRIFLEX Z100	125	22
GRD-07-GD125Z120	TRIFLEX Z120	125	22