

▶ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ALIRAC SILMAN



ΚΩΔΙΚΟΣ

ALR-07-SILMAN

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Ακρυλικός στόκος εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης, αντιμυκητιασικός, μη διαβρωτικός, αδιάβροχος, σιλικονούχος επιδέχεται βαφής, χρώμα λευκό. Ποσότητα φυσιγγίου 300ml.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Εφαρμόζει σε πολλές εφαρμογές εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Εξαιρετική αντοχή στην γήρανση, στις ακτίνες UV και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Σφράγιση και σύνδεση γωνιακών συνδέσμων σε πλαίσια παραθύρων και πόρτας, σοβατεπιών και τοίχων, μεταξύ προκατασκευασμένων τοίχων, γέμισμα ρωγμών και εύκαμπτη σφράγιση πάνελ κάλυψης.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Σκυρόδεμα, κονιάματα, πορώδεις επιφάνειες, τούβλο, ξύλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε Teflon, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Μόλις σκληρύνει, τείνει να επαναγαλακτωματοποιείται. Ενδύκνεται προς βαφή.

▶ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ACRYL10



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG-07-ACRYL010

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Ακρυλικό σφραγιτικό για αρμούς που δεν υπόκεινται σε παραμόρφωση που υπερβαίνει το 10%. Δυνατότητα χρωματικής επικάλυψης. Ποσότητα φυσιγγίου 310ml. Χρώμα λευκό & γκρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Σφράγιση και σύνδεση γωνιακών συνδέσμων σε πλαίσια παραθύρων και πόρτας, μεταξύ ρολών και τοίχων, μεταξύ προκατασκευασμένων τοίχων, ανάμεσα στις οδεύσεις σωλήνων, συστημάτων αγωγών και γύψου, γέμισμα ρωγμών και εύκαμπτη σφράγιση πάνελ κάλυψης.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Σκυρόδεμα, κονιάματα, πορώδεις επιφάνειες, τούβλο, ξύλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε Teflon, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Ευαίσθητο στη βροχή και τον παγετό όταν είναι φρέσκα. Μόλις σκληρύνει, τείνει να επαναγαλακτωματοποιείται κατά τη διάρκεια της στασιμότητας και / ή της παρατεταμένης επαφής με το νερό.

▶ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ACRYL005



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG-05-ACRYL005

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικό πολυμερές, πλαστικο-ελαστικό για σφράγιση αρμών, ρωγμών που χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή παραμόρφωση. Δυνατότητα χρωματικής επικάλυψης, διατίθεται σε λευκό και γκρι χρώμα. Ποσότητα φυσιγγίου 310ml.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Σφράγιση αρμών και ρωγμών, που δεν υπόκεινται σε παραμόρφωση που υπερβαίνει το 5%. Εφαρμόζει εξαιρετικά σε κατακόρυφες καθώς και υγρές επιφάνειες χωρίς χαλάρωση του υλικού, χάρη στην ρευστότητά του.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Ορυκτά ή πορώδη υποστρώματα εν γένει, όπως σκυρόδεμα, γύψο, πορομπετόν, ξύλο κλπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε Teflon, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Ευαίσθητο στη βροχή και τον παγετό όταν είναι φρέσκα. Μόλις σκληρύνει, τείνει να επαναγαλακτωματοποιείται κατά τη διάρκεια της στασιμότητας και / ή της παρατεταμένης επαφής με το νερό.

▶ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ NEUTRO



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG-05-NEUTRO

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Στεγανοποιητικό σιλικόνης ουδέτερης σκλήρυνσης με υψηλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα, με εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, διάρκεια και αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία. Ποσότητα φυσιγγίου 310ml. Χρώμα διαφανές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Σφράγιση μεταξύ υαλοπινάκων και προφίλ, πλαισίων παραθύρων και θυρών και σε ευρύ φάσμα άλλων εφαρμογών.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Μη πορώδη υποστρώματα όπως γυαλί, μέταλλο ή PVC, αλλά και πορώδη υποστρώματα όπως σκυρόδεμα ή τοιχοποιία και ξύλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε τεφλόν πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο μάρμαρα ή φυσική πέτρα και υγρά υποστρώματα. Δεν ενδείκνυται προς βαφή.

▶ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SERRAMENTO



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG-07-SERRAMENTO

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Στεγανοποιητικό σφραγιστικό σιλικόνης ουδέτερης σκλήρυνσης ειδικά σχεδιασμένο για στεγανοποίηση πλαισίων παραθύρων και θυρών. Ανθεκτικό σε ακτίνες UV και ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ποσότητα φυσιγγίου 310ml. Χρώμα Λευκό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Εσωτερικές και εξωτερικές σφραγίσεις μεταξύ υαλοπινάκων και πλαισίων παραθύρων (μέταλλο, προβαμμένο, ξύλο ή πλαστικό) και μεταξύ πλαισίων και τοίχων (τοιχοποιία, μπετόν προκατασκευασμένα στοιχεία).

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Υπόστρωμα από γυαλί, μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά και υποστρώματα λίθινου τύπου, γύψο, σκυρόδεμα, κλπ. Δε λεκιάζει & δε διαβρώνει το χρώμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε τεφλόν, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και υγρά υποστρώματα. Δεν ενδύκνεται προς βαφή.

▶ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ACETICO



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG-07-ACETICO

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Στεγανοποιητική σφραγιστική σιλικόνη. Ταχεία σκλήρυνση με εξαιρετική αντίσταση στις ακτίνες UV και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ποσότητα φυσιγγίου 310ml. Διάφανη, λευκή, γκρι, χρώμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Στεγανοποίηση και σφράγιση συνδέσεων παραθύρων, υαλογραφημάτων, υαλότουβλων, αξεσουάρ μπάνιου. Κατάλληλο λόγω της υψηλής αντίστασης γήραν χάρη στις ειδικές ρητίνες που εμπεριέχει. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και χωρίς PRIMER. Πιστοποιημένο κατά EN ISO 11600

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Υποστρώματα γυαλί, τζάμια ή πορσελάνες και γενικά μη πορώδεις επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε τεφλόν, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και υγρά υποστρώματα. Η επαφή με μέταλλα ή ευαίσθητα υποστρώματα (πχ μάρμαρο) μπορεί να προκαλέσει διάβρωση. Δεν ενδύκνεται προς βαφή.

▶ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SANITARIO



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG-07-SANITARIO

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Στεγανοποιητική, σφραγιστική σιλικόνη όξινης δικτύωσης με εξαιρετικές αντιμυκηχιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Ποσότητα φυσιγγίου 310ml.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ▶ Στεγανοποίηση σε πάγκους εργασίας, νεροχύτες, μπανιέρες, πισίνες, σάουνες, ντους, τουαλέτες και περιβάλλοντα όπως μπάνια και κουζίνες, βεράντες, κελάρια ή όπου η συνεχής ή συχνή παρουσία υγρασίας ευνοεί τον σχηματισμό μούχλας.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- ▶ Υποστρώματα από γυαλί, πορσελάνη ή σμάλτο, κεραμικά πλακίδια και μη πορώδη υποστρώματα γενικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε τεφλόν, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και υγρά υποστρώματα. Η επαφή με μέταλλα ή ευαίσθητα υποστρώματα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση. Δεν ενδείκνυται για βαφή.

▶ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ SITOL ACRYL 550



ΚΩΔΙΚΟΣ

TRG-07-ACRYL550

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Μαστίχη πλαστοελαστική ακρυλική για σφράγιση που δεν υπόκεινται σε παραμόρφωση που υπερβαίνει το 5%. Προδιαγραφές σύμφωνα με EN 15651-1. Ποσότητα σαλαμιού 550ml.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σφράγιση αρμών, ρωγμών και ρωγμών που χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλή μέγιστη παραμόρφωση (<5%).

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ορυκτά υποστρώματα και ξύλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ▶ Δεν είναι κατάλληλο για δομική συγκόλληση. Δεν προσκολλάται σε Teflon, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο. Ευαίσθητο στη βροχή και τον παγετό όταν είναι φρέσκα. Μόλις σκληρύνει, τείνει να επαναγαλακτωματοποιείται κατά τη διάρκεια της στασιμότητας και / ή της παρατεταμένης επαφής με το νερό.